einfach regional online
goedruckt.de

DATENBLATT

STEMPEL PRINTY RUND DURCHMESSER 3 CM

1/0-farbig (Schwarz)

Dieses Produkt wird 1/0-farbig (Schwarz) gedruckt. Bitte wandeln Sie Bilder und Texte korrekt um und verwenden Sie ausschließlich den Schwarzkanal (K). CMY-Anteile können zu unerwünschten Grauschleiern führen.

CHECKLISTE

Um einen reibungslosen und qualitativ hochwertigen Druck Ihres Druckproduktes zu gewährleisten, bitten wir Sie, die nachfolgenden Punkte unserer Checkliste zu beachten.

Technische Daten:

- ✓ Endformat: 28 x 28 mm

Datenformat:

- ✓ Druckfähige PDF/X-4 Datei verwendet
  PDF/X-4 ist der empfohlene Standard für Druckdaten.
- ✓ Alternativ TIF- und JPG Dateien (nicht empfohlen)
- ✓ Ebenen auf Hintergrundebene reduziert
  Gilt für TIF/PDF-Dateien aus Bildbearbeitungsprogrammen (Photoshop, Gimp).

Farbraum:

- ✓ Die Datei ist im CMYK-Farbraum angelegt.
  RGB-Farben werden automatisch umgewandelt, was zu Farbabweichungen führen kann.
- ✓ Verzicht auf Device-N Farbräume oder NChannel
- ✓ Die Datei enthält keine Sonder- und Schmuckfarben
  Sonderfarben (Pantone, HKS) müssen explizit beauftragt werden.

Farbprofil:

- ✓ Farbprofil ISO Coated v2 300% (ECI)
- ✓ Das Farbprofil ist in der PDF-Datei als Ausgabebedingung (Output-Intent) angelegt

Auflösung:

- ✓ Minimale Auflösung der Bilder beträgt mindestens 600 dpi

Texte und Linien:

- ✓ Alle Schriften sind eingebettet oder in Pfade umgewandelt
- ✓ Keine Schriftgröße unter 7 Punkt verwendet

- ✓ Mindestlinienstärke 1 pt
- ✓ Serifenlose Schriften verwendet (empfohlen)

Schwarz und Grautöne:

- ✓ Objekte/Texte sind mit 100% Schwarz angelegt (C=0, M=0, Y=0, K=100)
  Keine Graustufen
  Weiße Flächen ausgespart

Beschnitt:

- ✓ Keine Druckmarken verwendet

Ausrichtung:

- ✓ Die Datei wurde in der gewünschten Ausrichtung angelegt und nicht nachträglich (z.B. mit Acrobat Reader) gedreht
  Nachträgliches Drehen kann zu Problemen bei der Platzierung führen.

Grafische Elemente:

- ✓ Grafische Elemente als Vektorgrafiken erstellen (empfohlen)
- ✓ Keine grafischen Effekte wie z. B. Verläufe, Raster, Transparenzen, Schlagschatten benutzt

DATENSKIZZE

Druckdatei nicht spiegeln!
Der Stempel wird automatisch seitenverkehrt (gespiegelt) produziert.

Beschnittzugabe,
wird abgeschnitten

28 x 28 mm Datenformat

Die angegebene Textplattengröße ist das Maximalmaß der Stempelform.
Die Textplatte wird individuell auf die Größe Ihres angelegten Motivs zurechtgeschnitten.

Achtung: Bei größeren Flächen kann es zu einem unruhigen Stempeldruckbild kommen.